

Action n° 2 Mai – juillet 2024

Grignoteuses de tôle épaisse TruTool N 500, N 700 et N 1000

Cadeau (d'une valeur allant jusqu'à *CHF 852.-)

Grande résistance

Nos grignoteuses de démolition vous permettent de découper de manière sûre et fiable des tôles d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm, sans émissions ni projections d'étincelles. Que ce soit pour le démontage de réservoirs d'huile, de cuves en acier inoxydable, pour la démolition de structures avec poutrelles en acier, de conteneurs, ou pour le démantèlement dans l'environnement nucléaire. Nos grignoteuses de tôle épaisse sont reconnues pour leur robustesse et leur maniabilité, et utilisées dans le monde entier. Il n'y a pas de copeaux incandescents qui volent pendant l'opération et il n'y a pas de vapeur toxique due à des peintures chauffées ou à des matériaux revêtus.

Cadeau offert pour TruTool N 500, N 700 et N 1000

D'une valeur allant jusqu'à * CHF 852.-

10x poinçons 5/P5 (2x n° 1453365)
valeur * CHF 656.-
pour l'achat d'une TruTool N 500 (TR2598625)

10x poinçons standard (2x n° 1264119)
valeur * CHF 702.-
pour l'achat d'une TruTool N 700 (TR2662841)

10x poinçons standard (2x n° 1264156)
valeur * CHF 852.-
pour l'achat d'une TruTool N 1000 (TR2606417)

10x
poinçons 5/P5 pour N 500



10x
poinçons standard pour N 700




10x
poinçons standard pour N 1000



*Prix hors taxe sur la valeur ajoutée



Apprenez-en plus



Caractéristiques techniques

Grignoteuse TruTool		N 500	N 700	N 1000	
					
Epaisseur maximale de tôle				1 ^{ère} vitesse	2 ^{ème} vitesse
Acier 400 N/mm ²	mm	5	7	10	8
Acier 600 N/mm ²	mm	3.2	5	7	5
Acier 800 N/mm ²	mm	2.5	3.5	5	4
Aluminium 250 N/mm ²	mm	7	10	12	10
Vitesse de travail	m/min	1.5	1.3	1.1	1.7
Diamètre de l'avant trou	mm	41	50	75	75
Rayon minimum	mm	90	140	300	300
Puissance nominale moteur	W	1700	1700	2600	2600
Poids avec câble	kg	4	8.3	14.7	
Longueur / hauteur	mm	397 x 235	468 x 319	645 x 301	

Les avantages

- Travail sans déformation ni étincelles
- Pas de vapeurs toxiques dues à l'échauffement de peintures ou de matériaux revêtus
- Poinçon carré robuste pour une grande facilité de cisailage des profilés
- Quatre directions de coupe : pivote à 360° en 4 pas de 90°
- Idéal pour les coupes sur des bords et des cordons de soudure, des tôles plates et doublées ainsi que des plis jusqu'à 90°



Votre revendeur spécialisé

Biel/Bienne
Engel AG/SA
T +41 32 346 16 16

Bern
Engel AG/SA
T +41 31 335 24 24

Interlaken
Engel AG/SA
T +41 33 826 02 60

Genève
Faldy
T +41 22 949 13 50

Lausanne
Engel AG/SA
T +41 21 321 24 50

Basel
Engel AG/SA
T +41 61 378 88 30

Solothurn
Engel AG/SA
T +41 32 432 47 40

Lyss
Engel AG/SA
T +41 32 387 39 20

Neuchâtel
Engel AG/SA
T +41 32 722 62 20

mail@engel.ch
www.engel.ch

ENGEL AG/SA
FALDY

Suivez-nous: #trumpfpowertool



TRUMPF Schweiz AG
TRUMPF Strasse 8 · CH-7214 Grösch · Telefon +41 58 257 63 54
E-Mail powertools.info@trumpf.com · Homepage www.trumpf.com

